

Filtro ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a PH neutro.
Filter for domestic and technical use for drinkable water with neutral PH treatment.

P603.ci

Caratteristiche Tecniche :

- Pressione di esercizio 8 Bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +30°C
- Inserti in ottone
- Testata in PP caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Ghiera in PP caricato

Technical features :

- Working pressure 8 Bar
- Working temperature 0°C / +30°C
- Brass insert
- Filled PP head
- Transparent SAN bowl
- Filled PP ring



Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H	Portata Lt/Ora	Pezzi per confezione	Kg per Confezione	volume m ³
Code	Model	Connect.	Cartridge lenght	Dimensione L H	Flow rate Lt/h	Pieces for packing	Kg for packing	volume m ³
0A3050411	P603 ci	1"	5"	125 x 195	6500	24	20	0,112
0A3070411	P603 ci	1"	7"	125 x 245	6500	12	11	0,091
0A3090411	P603 ci	1"	9"l	125 x 307	6500	12	12	0,091
0A3200411	P603 ci	1"	20"	125 x 588	6500	6	13	0,010
0A3050511	P603 ci	1"	5"	125 x 195	7000	24	20	0,112
0A3070511	P603 ci	1"	7"	125 x 245	7000	12	11	0,091
0A3090511	P603 ci	1"	9"l	125 x 307	7000	12	12	0,091
0A3200511	P603 ci	1"	20"	125 x 588	7000	6	13	0,010

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

