

Filtro ad uso principalmente industriale con elevati STANDARD di resistenza meccanica e temperature elevate.

Filter mostly suitable for industrial use. Made with high level mechanical resistance and for high temperatures.

SX 600

Caratteristiche Tecniche :

- Pressione di esercizio 15 Bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +90°C
- Testata in ottone nichelato
- Predisposizione per manometro
- Vite scarico pressione
- Ghiera in ottone nichelato
- Vaso in acciaio inox AISI 304

Technical features :

- Working pressure 10 Bar
- Working temperature 0°C / +90°C
- Nickel plated brass head
- Preset for manometer
- Pressure release screw
- Nickel plated brass ring
- AISI 304 stainless steel bowl

APPROVED BY:



| Codice | Modello | Attacchi | Lunghezza cartuccia | Dimensioni L H | | Portata Lt/Ora | Pezzi per confezione | Kg per Confezione | volume m ³ |
|-----------|----------|----------|---------------------|----------------|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Code | Model | Connect. | Cartridge lenght | Dimensione L H | | Flow rate Lt/h | Pieces for packing | Kg for packing | volume m ³ |
| 0AM34S28 | SX MINI | 3/8" | 4"l | 135 | 185 | 5000 | 24 | 24 | 0,064 |
| 0AM34S38 | SX MINI | " | 4"l | 135 | 235 | 6000 | 24 | 24 | 0,064 |
| 0A6050380 | SX 600 | " | 5" | 135 | 185 | 6000 | 12 | 36 | 0,064 |
| 0A6070380 | SX 600 | " | 7" | 135 | 235 | 6000 | 6 | 22 | 0,064 |
| 0A6090380 | SX 600 | " | 9"l | 135 | 337 | 6000 | 6 | 25 | 0,064 |
| 0A6050480 | SX 600 | l" | 5" | 135 | 185 | 6500 | 12 | 36 | 0,064 |
| 0A6070480 | SX 600 | l" | 7" | 135 | 235 | 6500 | 6 | 22 | 0,064 |
| 0A6090480 | SX 600 | l" | 9"l | 135 | 337 | 6500 | 6 | 18 | 0,064 |
| 0A6200480 | SX 600 | l" | 20" | 135 | 565 | 6500 | 6 | 25 | 0,110 |
| 0A6050580 | SX 600 | 1" | 5" | 135 | 185 | 7000 | 12 | 36 | 0,064 |
| 0A6070580 | SX 600 | 1" | 7" | 135 | 235 | 7000 | 6 | 22 | 0,064 |
| 0A6090580 | SX 600 | 1" | 9"l | 135 | 337 | 7000 | 6 | 18 | 0,064 |
| 0A6200580 | SX 600 | 1" | 20" | 135 | 565 | 7000 | 6 | 25 | 0,110 |
| 0A6100680 | SX 600* | 1L" | 10" | 150 | 355 | 12000 | 6 | 21 | 0,064 |
| 0A6200680 | SX 600* | 1L" | 20" | 150 | 587 | 12000 | 6 | 27 | 0,110 |
| 0A6100780 | SX 600* | 1" | 10" | 150 | 355 | 13000 | 6 | 20 | 0,064 |
| 0A6200780 | SX 600* | 1" | 20" | 150 | 587 | 13000 | 6 | 26 | 0,110 |
| 0A6100880 | SX 600* | 2" | 10" | 162 | 363 | 14000 | 6 | 25 | 0,064 |
| 0A6200880 | SX 600 * | 2" | 20" | 162 | 595 | 14000 | 6 | 31 | 0,110 |

*: Per cartucce speciali serie XS e GTS
: For special cartridges XS and GTS series

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

