

Extravarem LC - Extrapiu CE

-10 + 99 °C



Kód	Űrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretetek			Csatlakozás	Terjedelem m ³ [1db]	Csomagolás raklap/db
			D	H	H1			
Álló								
R1 016 228	0,16	15*	65	105		1/2"	0,035	40
R1 002 228	2	10*	125	240		1/2"	0,050	48
R1 005 228	5	8*	160	320		3/4"	0,019	68
R1 008 228	8	8	200	330		3/4"	0,029	48
R1 012 228	12	6	170	315		3/4"	0,025	24
R1 018 228	18	6	270	420		3/4"	0,034	32
R1 025 228	25	6	290	450		3/4"	0,041	24
R1 024 228	24	6	360	335		3/4"	0,047	27

Fix butil membrános nyomástartály fűtőrendszerekhez, használati melegvíz rendszerekhez, szivattyúkhoz és vízlökés csillapítására. Rozsdaálló acél karima. Előnyomás 3,5 bar. *Ezekre a tartályokra CE jóváhagyás NEM kapható!

Maxivarem LS

-10 + 99 °C



Kód	Űrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretetek			Csatlakozás	Terjedelem m ³ [1db]
			D	H	H1		
Álló							
S3 060 361	60	8	380	845	165	1"	0,150
S3 080 361	80	8	450	851	175	1"	0,170
S3 100 361	100	10	450	950	180	1"	0,240
S3 200 461	200	10	550	1255	170	1.1/2"	0,400
S3 300 461	300	10	630	1405	160	1.1/2"	0,600
S3 500 461	500	10	780	1550	220	1.1/2"	1,300
S3 750 461	750	10	780	1940	235	1.1/2"	2,000
S3 N10 H61	1000	10	930	1970	220	2"	2,200
S3 N20 H61	2000	10	1280	2230	250	2"	2,500
Fekvő							
			D	L	H1		
S3 061 361	60	8	380	680	220	1"	0,120
S3 081 361	80	8	450	680	225	1"	0,160
S3 101 361	100	10	450	780	230	1"	0,200
S3 201 461	200	10	550	1030	300	1.1/2"	0,360
S3 301 461	300	10	630	1185	340	1.1/2"	0,560

Előnyomás 2 bar. Cserélhető membrán. Szénacél karima. Rozsdaálló acél karima kérhető.