

Inoxvarem LS

-10 + 99 °C



Kód	Úrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretek			Csatlakozás	Terjedelem m ³ [1db]
			D	H	H1		
Álló							
V2 050 360	20	8	260	492	-	1"	0,042
V2 050 360	50	8	380	845	165	1"	0,140
V2 100 360	100	8	450	930	180	1"	0,240
V2 200 460	200	8	540	1150	170	1.1/2"	0,400
V2 300 460	300	8	640	1360	160	1.1/2"	0,600
V2 500 460	500	8	800	1450	225	1.1/2"	1,300
Fekvő							
			D	L	H1		
V2 020 360BP	20	8	275	490	140	1"	0,042
V2 051 360	50	8	415	680		1"	0,120
V2 101 360	100	8	475	780	225	1"	0,200
V2 201 460	200	8	540	1020		1.1/2"	0,400
V2 301 460	300	8	640	1210		1.1/2"	0,600

Előnyomás 2 bar. Cserélhető membrán. Rozsdaálló acél karima.

Zincvarem

-10 + 99 °C



Kód	Úrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretek			Csatlakozás	Terjedelem m ³ [1db]
			D	H	H1		
Álló							
SZ 100 361	100	10	450	965	180	1"	0,240
SZ 200 461	200	10	550	1235	170	1.1/2"	0,400
SZ 300 461	300	10	630	1405	160	1.1/2"	0,600
SZ 500 461	500	10	780	1550	225	1.1/2"	1,300

Előnyomás 2 Bar. Cserélhető membrán. Szénacél karima.

Osmovarem

-10 + 99 °C



Kód	Úrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretek		Csatlakozás	Terjedelem m ³ [1db]
			D	H		
Álló						
V1 019 168	19	8	270	390	1/4"	0,033

Előnyomás 0,5 Bar. Cserélhető membrán. Rozsdaálló acél karima.