



Kód	Űrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretetek			Csatlakozás	Terjedelem m <sup>3</sup> [1db]
			D	H	H1		
<b>Álló</b>							
US 060 361	60	10	380	845	165	1"	0,150
US 080 361	80	10	450	851	175	1"	0,170
US 100 361	100	10	450	950	180	1"	0,240
US 200 461	200	10	550	1255	170	1.1/2"	0,400
US 300 461	300	10	630	1405	160	1.1/2"	0,600
US 500 461	500	10	780	1550	220	1.1/2"	1,300
US 750 461	750	10	780	1940	235	1.1/2"	2,000
US N10 H61	1000	10	930	1970	220	2"	2,200
<b>Fekvő</b>							
			D	L	H1		
S3 041 361	40	8	345	580	190	1"	0,080
S3 051 361	50	8	430	615	210	1"	0,100
US 061 361	60	10	380	680	220	1"	0,120
US 081 361	80	10	450	680	225	1"	0,160
US 101 361	100	10	450	780	230	1"	0,200
US 201 461	200	10	550	1030	300	1.1/2"	0,360
US 301 461	300	10	630	1185	340	1.1/2"	0,560

Előnyomás 2 bar. Cserélhető membrán. Szénacél karima. Rozsdaálló acél karima kérhető.



Kód	Űrtartalom [L]	Max. nyomás [Bar]	Méretetek			Csatlakozás	Terjedelem m <sup>3</sup> [1db]
			D	H	H1		
<b>Álló</b>							
S5 020 361	20	16	250	480		1"	0,042
<b>Álló</b>							
			D	H	H1		
S5 100 361	100	16	450	950	180	1"	0,240
S5 200 461	200	16	550	1255	170	1.1/2"	0,400
S5 300 461	300	16	630	1405	160	1.1/2"	0,600
S5 500 461	500	16	780	1550	220	1.1/2"	1,300
S5 750 461	750	16	780	1940	235	1.1/2"	2,000
S5 N10 H61	1000	16	930	1970	220	2"	2,200

Előnyomás 2 Bar. Cserélhető membrán. Szénacél karima.